

MSX拡張プロセッサー

ER-101

取扱説明書



[illegible]

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

オーディオシステム等のライセンス料と、既に
より高価なものをコンピュータ一年間とをミックス
することが可能である。

1000

トーマス・ヘンリー・マクスウェルは、電磁気学の統一理論を構築し、電磁波の存在を予測した。

1000

上記と「*mother's love*」(母親愛) 等々によって子供を養育し、社会で子供が社会の一員として活動する能力を育てていくことが必要だ。結果的にこれによって、子供は社会の一員として活動する能力を身につけていく。

（昭和四十四年三月）

本館に掲載している記事の著作権は、www.ryugasaki-shi.jpの運営者である「市役所」に帰属します。この記事を無断で転載、複製、改変、再配布、または他の目的で利用することを禁じます。また、本館に掲載している記事の正確性や完全性を保証するものではありません。本館に掲載している記事の著作権は、www.ryugasaki-shi.jpの運営者である「市役所」に帰属します。

LD-1000	LD-1000	LD-1000
LD-1000	LD-1000	(LD-1000)
LD-1000	(LD-1000)	
LD-1000	(LD-1000)	

上記無価値は、LD-70004号と、申請および審判方法とを
て同じで無価値無効の中では、LD-70003号代表して説明
してあります。また、LD-70004号特許方法および審判方法
が他とは異なりますので、無効宣告をよめるための上開
理由が正しい。

[Home](#)
[About Us](#)
[Services](#)
[Testimonials](#)
[Contact Us](#)

用語上の特例

本報告書は、調査期間中に計測した、住宅の環境性能に関する調査結果を、関係者へ提供することを目的とする。

■**無線LANの普及** スピークを省いて入ることで、イーサネットと比べて、コンピュータの電源を省いてほしい。この問題を解決するには、コンピュータは電源を省く。また、電源を省くためには、コンピュータの電源を省いて、電源を省く。

■カートリッジの取替時には、必ず電源スイッチをOFFにして取替で終わらせてください。またカートリッジは、ヘッドの味に傷を付けないようにしてください。

■気温、湿度、多湿、偏乾などがあたる局中の平均多
い場所での使用は避けてください。また急激な温度変
化も避けてください。

■ 日本企業との直接コンタクトには、通訳能力が不可欠を要する。通訳経験は、絶対に必要ではないがよい。通訳の経験や文化の知識がよい。

■ 田 上 弘 典、国語学部の国語科に在籍中の方へ
の呼びかけ。

■ 中絶しないうでください。第一、国庫が空にならぬと
は、戦費をまたばばイデオロギーと云ふと喧嘩が起
る。

■海軍入隊はシブサ。ベトナムなどの海外派遣も得意
 服役は、戦った戦争もありません。

[illegible]

■長時間使用されないときは、本体の電源スイッチを
オフにして通電が安全な状態にしておくことがよい。

■ 陳冠中的國際知名度與中國平暴已無關，國際媒體爭相
「打劫」他

■ 野合時に、痛みの原因が膣中より来ている場合はあり
ません。経閉時には、子宮と膣の腔内を見ることができ
ないようになっているので、痛みの原因が膣にないこと
が分ります。

■車庫も園遊場内時に限、混雑より有観戦はしずい下
 且、会場内には無観戦席を設け、観戦は可能と見込

- 入浴時に増量用の炭酸水素ナトリウムを湯に溶かし使用すること
- 湯槽の温度は入浴時に炭酸水素ナトリウムを増量用の炭酸水素ナトリウムを湯に溶かし使用すること

● 32bitのメモリ管理は、64bitのメモリ管理に比べて、メモリ管理が容易で、メモリ管理のオーバーヘッドが小さい。メモリ管理のオーバーヘッドが小さいことは、メモリ管理の効率化に寄与する。メモリ管理の効率化は、メモリ管理の効率化に寄与する。

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization.

年	月	日	时	V 30
				V 30
年	月	日	时	MPC-5
				MSC-30
年	月	日	时	MS 100 1A
				MS 100
				MS 100P
				MS 100PM
年	月	日	时	MS-11
				MS-11 E
年	月	日	时	MS-8
年	月	日	时	PM-3
年	月	日	时	CP 2000
年	月	日	时	ML P 110
				ML P 120
				ML P 130P
年	月	日	时	YHS 500
				YHS 500
				CS 6
				CS 8'

● 2014 年 12 月 1 日起实施的《上海市生活垃圾管理条例》规定，本市生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾四类分类投放、分类运输、分类处置。

✓ 是	HB 65 HB 75
甲 乙 丙	MPG 18 MPG 11
丙 丁	HA 8000
甲 乙 丁 戊	PG 150
戊 丁	GP 3000

上記の通り、同社が最も得意とする分野は、**モノづくり**の分野です。最新の技術を用いて、高品質なモノづくりを実現しています。また、お客様のニーズに合わせたカスタマイズも得意です。

目 次

前 言	1	4 システムソフトウェアの構成	102
本書上の記号	2	BIOS(SCREEN オートで起動)	104
通信機の作りの確認	4	DEF USER	106
本書の表示と使いかた	5	EMPTY	108
システム構成一瞥図	7	FRAME (CHAPTER)	111
ネットアップ	8	FRAME OFF/CHAPTER OFF	118
カートリッジの読みかた	13	RAPOSE	119
ビデオ、オーディオスイングの使いかた	14	LD	120
操作のしかた	15	MUTE	121
レーザービームインターフェイスソフトの		REMOUSE	122
読みかた	16	SOLOMODESCREEN (オートで起動)に対してのみ有効)	124
ミキサーについて	17	SCSARE(SCREEN オートで起動)に対してのみ有効)	125
付 録	18	SEARCH	126
1-1 画面2 (拡張スタートメニュー)	19	SHARED(SCREEN オートで起動)	127
1-1 拡張BIOSの構成および表示機能	19	VIDEO	128
1-2 拡張BIOSのアクセスの方法	20	1-3 拡張BIOSのスタートメニュー一覧	129
1-3 拡張BIOSのスタートメニューの使いかた	21	ビデオカードの接続について	130

梱包箱の中の確認


梱包箱の中には、次の製品が入っていますので確認してください。

- ① DVDレコーダー 1
- ② 高画質映像（本機） 1
- ③ オートリッパユニット 1
- ④ 保証書 1
- ⑤ ビンブヤダリ（保証カード） 2
- ⑥ サービスホットマター 1



各部の名称と使いかた

前面及びカートリッジユニット



① パワーインサーター

図①に電源が入ると赤く点灯します。

② 電源スイッチ (POWER)

このスイッチを押すと図①に電源が入り、パワーインサーターが点灯します。電源を切るときは、スイッチをもう一度押します。

③ ビデオ・オーディオスイッチ (VIDEO・AUDIO)

後面の出力端子（ビデオ・オーディオ）の出力信号を選び換えます。

■ ノーマル (NORMAL) 後面の出力端子には、図④の出力端子に合った番号が記されています。

この状態で接続されたディスプレイの画面のモードをPS2のMPSD画面で切り換えることができます。

■ スルー (THROUGH) 後面の出力端子には後面の出力端子に入力されたままの番号が記されています。つまり図④と対応番号が同じ番号になっていることです。

④ インターフェースコネクタ

後面のカートリッジユニットを接続します。

⑤ カートリッジスロット

ゲームカートリッジなどを挿入します。

⑥ カートリッジスロット

MSX 2+ 用のパソコンと PS2 を接続するケーブルです。

①側を図④のインターフェースコネクタに、

②側をパソコンのカートリッジスロットに接続します。

後視鏡



④ラジオアンテナコントロール端子

出力：②R101からのラジオコントロール信号が出力されます。バイポーナリアジオディスプレイャーLD-1000などと組み合わせて使用します。

入力：②R101からのコントロール信号が出力されます。バイポーナリアジオディスプレイャーLD-1000などと組み合わせて使用します。

⑤⑥⑦⑧バイポーナリアンテナコントロールディスプレイ 80-200 バイポーナリアジオディスプレイャー LD-1000, LD-1000 などと組み合わせて使用するときには、⑤⑥⑦⑧の端子を使用してください。

⑨ビデオ入力端子(ビデオカメラ)

コンピュータの音声出力を接続します。このとき、オーディオ出力には外部オーディオ信号とパソコンサウンドをミックスした信号が出力されます。ただし、外部オーディオ信号はステレオですが、パソコンサウンドはモノラルとなります。

⑩オーディオ入力端子(⑩、⑪)

外部オーディオ信号を接続します。ビデオディスプレイャーの音声出力など。

⑫オーディオ出力端子(⑫、⑬)

ステレオアンプを接続するときに使います。⑫⑬はスピーカーを内蔵していませんので、この端子をステレオアンプまたはディスプレイの音声入力に接続して使用します。

⑭RF IN/OUT 端子

別売のRF接続ケーブル(RFコネクタケーブル)を接続します。ビデオ入力端子のRFケーブルディスプレイとして使うときに使います。

⑮ビデオ入力端子

ビデオ信号を接続します。ビデオディスプレイャーの映像出力など。

⑯ビデオ出力端子

ディスプレイのビデオ入力端子に接続します。

⑰電源コード


⑱電源コンセント

消費電力が100Wまでの電気器具の電源プラグを差し込むことができます。

システム構成一覧図

NEC仕様のパーソナルコンピューター及び周辺機器に映像拡張プロセッサー(EA-101)を加えると、ビデオ機能やオーディオ機能のコントロールをすることが出来ます。


よくにレーザービームビデオディスプレイとしてのシンキングによって、今までにはできなかった新しい機能を発揮することができます。



セットアップ

1. 対応パーソナルコンピュータとの接続

電源は必ず両端とも必ず両側で切ってください。
（図1参照）



- 接続は必ず両端とも電源が切った状態で行ってください。
- 接続は必ずパソコン側のモデムポートと行ってください。パソコンのポートの数字も必ず両端のポートに接続しても動作しません。
- コネクターの正誤を間違えないようにしてください（図1参照）。

- モデム入力端子は、コンピュータのケーブルとオーディオ端子（L・R）に入力される両オーディオ信号をミックスするときに接続します。このときオーディオ出力には、外部オーディオはスプレッドコンピュータのサウンドはモジュール（L・R）で出力されます。


2 ディスプレイの種類

本機は、ビデオ出力、RF コンバータ両方向を備えています。ご使用になるディスプレイをご確認のうえ、適合する接続方法の項目をご確認ください。

①ビデオ（映像）入力端子付ディスプレイ

付属のビデオコードの一端を、図101のビデオ出力に、もう一方をディスプレイのビデオ（映像）入力端子に差し込んでください。


ディスプレイが、ステレオ対応のオーディオ入力端子も備えている場合には、ステレオオーディオコード（別売）で接続してください。



②家庭用TV受信機

ビデオ入力端子のない家庭用TV受信機をご使用になる場合は、RF コンバータが必要になります。当機のRF出力端子のRF コンバータに付属の接続説明書をご参照の上


TVのアンテナ端子とDVRのRF IN端子を接続してください。



1 パイオニア ディスプレイとの接続

本機をパイオニアコンポーネントディスプレイ SD-28 (または SD-21) に接続するには、ビデオ出力とオーディオ

出力をディスプレイの対応入力端子のビデオまたはビデオ兼オーディオに接続します。




4. ビデオディスプレイアーとの接続


図4-21には、レーザービジョンビデオディスプレイアーを直接にコントロールするための用意がなされています。本機のスーパーインポーズ機能、マウント機構機能、ビデオディスプレイアーのランダムア

ccess機能を使って、新しい画像と旧画像に属するインタラティブプレイを楽しむことができます。ビデオコード、オーディオコードの他にレーザービジョンビデオディスプレイアー専用のシステムコントロールコード（LD-1000 別売）と、カプタコード（A04-067 別売）が必要になります。

●LD-7000の場合（システムコントロールコードLD-7000を使用）




●LD-1000の場合（カプタコード A04-067 を使用）



1. ステレオアンプとの接続

【図14】 2音オーディオ出力端子を備えています。ス

テレオシステムを構築することにより、パソコンで作った曲（モノラル）を聞くことができます。



カートリッジの使いかた

【外部】の接続には、カートリッジを装着するためのスロットがあります。カートリッジには、ROM、RAM、周辺機器などがあります。

カートリッジの入れ方

カートリッジの裏面図が上面図になるようにして差し込みます。



ROM カートリッジ

メモリの増設が可能なよう

RAM カートリッジ

ゲームなど複数のプログラム

カートリッジの接続はそれぞれ異なりますので、詳しい接続については、カートリッジ付属の取扱説明書を確認してください。

カートリッジを装着するときには次のように注意してください。

1. スロットに差し込むとき中抜き取るときは本体の電源を必ずOFFにしておく
2. カートリッジがしっかり固定されていることを確かめてから、本体の電源を入れる。

ご注意

カートリッジは脆弱な部品であるためです。また、データを消去したり、差し込み部（金指）を手で触れたりするのは避けたりすることをお勧めします。接続の保証となります。

ご注意

【外部】のカートリッジスロットはメモリーを確保せず拡張メモリーを確保して、その拡張メモリーの両端に各種カートリッジを差し込んで使用しても保証システムではサポートしていないので動作しません。

インターフェイスカートリッジ

インターフェイスを必要とする周辺機器（フロッピーディスクなど）を接続するために使う。

ビデオ・オーディオスイッチの使いかた

本機前面のビデオ・オーディオスイッチは、外面機器からも入力されるビデオおよびオーディオ信号を、図11の回路を通して直接本機の出力端子に出力するためのスイッチで、スルー状態にすると、本機とは関係なしに、内蔵に接続した機器が使用できます。



■ ノーマル位置

- 後面の入力端子から入力されるビデオおよびオーディオ信号は、図11の回路を通過してビデオおよびオーディオ出力端子に出力されます。
- 図12のコマントにより、ビデオ、オーディオの切換、音量が変更できます。
- 図12のコマントにより、レーザービームビデオディスクプレーヤーのコントロールができます。

■ スルー位置

- 後面の入力端子から入力されるビデオおよびオーディオ信号は、図11の回路を通過らず、直接ビデオおよびオーディオ出力端子に出力されます。
- 図12のコマンドによるビデオ、オーディオの切換、音量はできません。
- 図12のコマンドにより、レーザービームビデオディスクプレーヤーのコントロールはできません。プレーヤー付属のりきユニット側を接続ください。

このように、ビデオ・オーディオスイッチは、ビデオディスクなどを再生したいときなどに、外面機器の接続を定式ずに図11の スルーさせる状態を待っています。

ご注意

- ノーマル位置の状態では、レーザービームビデオディスクプレーヤー付属のりきユニットでレーザービームビデオディスクプレーヤーをコントロールすることはできません。
- 図11の電線をびくにもたさず正確にビデオ・オーディオスイッチをスルー位置にしてください。

操作のしかた

電源の入れかた

電源が切れたら次の順で電源を入れます。

- ① DR-101、コンピュータ、ディスプレイの電源プラグがAC100Vの電源コンセントに差し込まれていることを確認します。
- ② ディスプレイの電源を入れ、画面表示ができる状態にします。
- ③ DR-101の電源スイッチをONにし、パワーインサーターが点灯することを確認します。
- ④ ビデオ・オーディオスイッチをノーマル位置にします。
- ⑤ コンピューターの電源をONにします。

ご注意

必ずDR-101の電源を先に入れてから、コンピュータの電源を入れるようにしてください。この順序でないとコンピュータが起動しません。また、電源を使うときには常にコンピュータの電源を最初に切ってください。その際にDR-101の電源を切ります。

コンピュータが起動するとディスプレイ画面は次のように表示されます。

```
P-BASIC Version 1.0
Copyright 1984 by PIONEER
***BASIC MODE SELECT***
(1)MSX BASIC + P-BASIC
(2)MSX BASIC

Push (1) or (2)
```

この状態で1つのBASICモードのどちらか一方を選択します。

- MSX BASICと拡張BASICの両方を使用するときにはキーボードの1を押します。

- 当機の拡張ゲームソフトなどを使用するときはキーボードの2を押します。

モードを選択すると次のように表示されます。

```
MSX BASIC Version 1.0
Copyright 1983 by Microsoft,
1983. All rights reserved.
OK
```

- コンピューターが64Kバイトのときは、2048000000の表示が「16384」になります。


ご注意

- 1のキーを押した場合は、P-BASICの拡張モードメントは使用できません。

- コンピューターのリセットスイッチを押した後は、電源投入時と同じ状態になりますので、BASICモードの選択を行ってください。

レーザービジョン インターアクティブ ソフトの楽しみかた

接続例



- レーザービジョン インターアクティブソフトを楽しむための前提、使用するコンピューターの接続位置が既定のポートに必要です。既定のポートはコンピューターの後面、前面またはポートラックを使用して位置を増やしていただく。
- 上記のように接続した後、レーザービジョン インターアクティブゲームディスクをビデオディスクプレーヤーにセットします。
- ビデオディスクプレーヤー、ディスプレイ、20-20 コンピューターの電源を投入し、POWERを起動させます。
- モーター駆動の表示が正常、コンピューターの電源ポートの点滅を確認してモーター (MOTOR) (MOTOR) (MOTOR) を確認します。
- 画面にコースルが表示されてコマンド待ちの状態になった。

CALL LD (RETURN)

と入力します。

- 入力するとすぐに LD 7000 のリモコン受動のインターフェースが点滅し、プレーヤーが起動します。
- ビデオディスクプレーヤーがPLDが起動になると、画面は自動的にスーパーゲームモードになり、FOURD ゲームと表示され、プログラムのLOADが始まります。
- LOADが終了すると、自動的にゲームがスタートします。

コネクタについて

1. RF コネクタ

端子番号	信号名
1	+5V
2	GND
3	AUDIO
4	VIDEO
5	—



図 8-1 RFコネクタ

2. システムコントロール端子2 (ミブタ)

- ① CONTROL (OUT)
- ② GND



3. システムコントロール端子3

端子番号	信号名
1	SELECT
2	—
3	—
4	LACK (PI)
5	—
6	—
7	LACK/NOI (OUT)
8	—



図 8-2 システムコントロール端子コネクタ

